

仕様書

1 物品名

令和8年度鳥獣被害防止総合対策整備交付金事業に係る鳥獣侵入防止柵資材(金網柵)

2 納入資材詳細(数量、耐用年数)

資材内訳及び資材納入先は、別表のとおり。また、耐用年数については、14 年以上とする。

3 規格

(1)金網柵

上段・下段を合わせた柵の高さは、2.0m以上を確保するものとする。また、1 巻の長さは 25mとする。

I.金網柵(上段)は亜鉛メッキ鉄線で、亜鉛メッキ付着量が 305g/m²以上のJIS規格製品と同等以上の機能を有するものとする。

①マス目の1辺が 100mm×152mm～200mm×152mm

②線径 2mm 以上

II. 金網柵(下段)は亜鉛メッキ鉄線で、亜鉛メッキ付着量が 305g/m²以上のJIS規格製品と同等以上の機能を有するものとする。

①マス目の1辺が 75mm×152mm～150mm×152mm

②線径 2mm 以上

(2)支柱は、亜鉛メッキ付着量が 305g/m²以上のJIS規格製品と同等以上の機能を有するものとし、長さは 2.8m以上とする。また、支柱間は 2.5m間隔とする。

(3)金網止金具(支柱と金網柵を固定する金具)は、支柱 1 本につき 5 箇所とする。

(4)金網結合金具(上下段の金網柵を固定する金具)は、支柱間(2.5m)に 3 箇所とする。

(5)アンカーピンは、線径 9mm 以上で長さ 400mm 以上確保でき、支柱間(2.5m)に2本とする。

(6)控柱は、亜鉛メッキ付着量が 305g/m²以上のJIS規格製品と同等以上の機能を有するものとし、長さは 2.5m以上とする。また、支柱間は 25m間隔とする。

(7)控柱ネカセは、亜鉛メッキ付着量が 305g/m²以上のJIS規格製品と同等以上の機能を有するものとし、長さは 600mm 以上とする。また、設置間隔は 25mとする。

(8)控柱固定金具は、控柱 1 本につき2箇所とする。

(9)門扉(門柱含む)は、亜鉛メッキ付着量が 305g/㎡以上のJIS規格製品と同等以上の機能を有するものとし、門扉の高さは金網柵と同等以上の高さとする。その他規格は以下の通りとする。

サイズ	B1000mm、B1500mm、(片開き) B2000mm、B3000mm、B4000mm、(両開き)
備考	・門扉(門柱含む)は金網柵(支柱)と同等以上の機能を有するものとする。 ・落とし棒を設置するとともに、チェーン等によりロックができること。